


Etiqueta

Reata poliéster

Anillo en Reata

Costuras computarizadas

Formas seguras de conexión



Dieléctrico

Tipo de Conector

Anclaje rápido tipo cinta o anillo, en reata poliéster de 22 mm.
Longitudes: 60cm 80cm 100cm 120cm 180 cm

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo

Sectores

Complemento de trabajo en la línea de postes equipos de alturas minería, instalaciones, construcción servicios de redes, Industria en general línea dieléctrica

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Deformación	✓ Cumple
Fuerza dinámica e integridad	✓ Cumple
Fuerza estática	✓ Cumple

Descripción

Anclaje rápido tipo cinta o anillo de 5000 lb, fabricada en reata poliéster de alta resistencia de 22mm de ancho, con gran resistencia a la abrasión. Se puede utilizar como punto de conector de anclaje o como componente de un sistema anticaídas.

Producto certificado por la norma Europea UNE-EN 795, y se fabrica en varias en varias longitudes, según la necesidad (60, 80, 100, 120 y 150 cm)

Costuras con tejidos trenzados fabricados en hilo de poliéster de alta resistencia, de color diferente a la reata para facilitar su inspección.

Especial para personal de mantenimiento, limpieza, estructureros, brigadistas, personal de rescate y todo aquel que requiera puntos de anclajes portátiles, que sean seguros dado que su capacidad es de 5000 lb

Es un elemento diseñado para rodear una estructura y conseguir un punto de anclaje, evitando la palanca que puede hacer un conector alargando, adicional a esto, facilita los trabajos dado que rodea elementos que otro tipo de conector no es capaz de abarcar.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

UNE-EN 795:2012
tipo B



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes	Material	Resistencia
Reata plana 22mm	Poliéster de alta tenacidad	5000 lb
Hilo	Poliéster multicolor	Calibre 20