



Gancho en acero de 3/4\"

Ganchos en acero de 2 1/4\"

Etiqueta

Reata tubular resortada

Paquete absorbedor

Costuras computarizadas

## Tipo de Eslinga

Eslinga en Y, tubular resortada, de detención caída, con paquete absorbedor.

## Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo

## Sectores y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

## Descripción

Eslinga en Y, de detención caídas, con paquete absorbedor en reata tubular resortada en poliéster de alta tenacidad, certificada bajo ANSI Z359.13.

Longitud de la eslinga hasta 1.8 m.

Diseño de doble terminal como medida de seguridad adicional, que permite al usuario estar conectado durante el tiempo de trabajo y sus desplazamientos.

Está compuesta por 2 ganchos grandes en acero de 5000 lb y 2 1/4\"

Cuenta con paquete absorbedor de energía para detener caídas, con una elongación máxima de 1.2 m (48 pulgadas), que limita las fuerzas de detención de caída promedio a 4 kN (900 lb).

Costuras en hilo de nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados elaborados en máquinas automatizadas.

Las eslingas de detención de caídas no deben ser usadas como eslingas de restricción y/o posicionamiento.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

## Normatividad

- ANSI Z359.13
- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12



ANSI Z359.13-2013

BUREAU VERITAS  
Certification

C022.00998



Acreditado ONAC 09-CPR-008

## Componentes

## Material

## Resistencia

Reata tubular

Poliéster alta tenacidad

7.000Lb

Gancho de 3/4\"

Acero forjado

5000 lb/22.2 kN

Ganchos de 2 1/4\"

Acero forjado

5000 lb/22.2 kN

Paquete absorbedor

Poliéster alta tenacidad

Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Fuerza estática	☑ Cumple
Desempeño Dinámico	☑ Cumple
Resistencia a la Abrasión	☑ Cumple
Ambiente Húmedo	☑ Cumple
Húmedo Frio	☑ Cumple
Húmedo Caliente	☑ Cumple